



ECOLEUM ŚRODEK DO OCHRONY DREWNA ZEWNĘTRZNEGO

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Środek do ochrony drewna zewnętrznego
Charakterystyka	<p>Mocno impregnujący środek do ochrony drewna na bazie naturalnego oleju lnianego o dużej zawartości substancji stałych. Do stosowania na drewnie impregnowanym ciśnieniowo, surowym oraz nieszlifowanym. Doskonały do architektury ogrodowej (domów, płotów, pergoli, altanek, mostków itp.) oraz drewnianych elementów fasadowych. Produkt bardzo dobrze rozprowadza się po powierzchni i ma przyjemny zapach oleju lnianego. Mocno impregnuje drewno mimo wysokiej zawartości substancji stałych tworząc trwałe powłoki odporne na działanie promieni UV. Powłokę pozostawia naturalną i jedwabistą.</p> <p>Dzięki zawartości oleju lnianego z dodatkiem wosku i diamentu ECOLIUM, jak na środek impregnujący, zawiera szczególnie dużą zawartość ekstraktu – do 90%. ECOLIUM zawiera zatem na litr tylko ok. 10% rozpuszczalnika (większość bejc ogrodowych ok. 50-70%). W rezultacie jedna warstwa ECOLIUM o niskiej zawartości rozpuszczalnika odpowiada 3-4 warstwom zwykłej bejcy ogrodowej.</p>
Cechy	<p>Dwukrotnie większa wydajność od produktów standardowych Wystarczy tylko jedna warstwa Do stosowania w szczególności na drewnie nieszlifowanym Intensywna ochrona Głęboka impregnacja Łatwa aplikacja Przyjazny dla środowiska Odporny na działanie czynników atmosferycznych Podkreśla naturalne piękno drewna</p>
Zastosowanie	<p>Architektura ogrodowa (płoty, pergole, altanki, mostki itp.) Domy z bali, gonty drewniane Drewniane elementy fasadowe</p>
Kolorystyka	<p>Bezbarwny z filtrem UV, 8 odcieni transparentnych Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</p>
Opakowania	<p>2,5 l / 10 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.</p>
Właściwości produktu	
Skład	Na bazie naturalnego oleju lnianego z dodatkiem wosku oraz diamentu
Gęstość w 20°C	Ok. 0,93 kg/l
Czas schnięcia	<p>Ok. 24 godz. Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.</p>
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Tylko jedna warstwa
Połysk	Mat





ECOLEUM
ŚRODEK DO OCHRONY DREWNA
ZEWNĘTRZNEGO

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Zawartość części stałych	Ok. 75% objętościowo
Wydajność	15-25 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Pędzel
Przygotowanie produktu / powierzchni Sposób użycia	<p>Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, odtłuszczona, zdrowa oraz sucha. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Wcześniejsze szrotkowanie i szorowanie drewna nie jest konieczne. Poszarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia.</p> <p>Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz, narażone na biokorozję (grzyby powodujące rozkład drewna oraz owady żerujące w drewnie), należy wcześniej bezwzględnie zabezpieczyć gruntującym Impregnatem Technicznym linii Koopmans. Przed użyciem produkt ECOLEUM należy wymieszać i sprawdzić kolor. Zaleca się wypróbowanie produktu na niewielkiej powierzchni – kolor końcowy będzie zależał m.in. od rodzaju i gatunku drewna, jego stanu jak i od ilości naniesionych warstw.</p> <p>Do stosowania również na drewnie impregnowanym ciśnieniowo. Powierzchnia drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo powinna zostać przeszlifowana. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć jedną warstwę środka za pomocą pędzla. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Unikać nałożenia grubej warstwy, produkt dobrze rozprowadzić po powierzchni.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. Drewno już zaimpregnowane produktem, które wymaga renowacji, można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną jego warstwę.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.</p> <p>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</p>
Zalecenia	<p>Nie zaleca się rozcieńczania.</p> <p>Nie dodawać obcych składników.</p> <p>Nie aplikować poniżej 10°C oraz powyżej 25°C jak i wilgotności względnej powyżej 85%.</p> <p>Nie malować w wilgotnych warunkach (również gdy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w czasie upałów oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</p> <p>Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.</p> <p>Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.</p> <p>Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
Środki ostrożności	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych</p> <p>Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych</p> <p>Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.</p>





ECOLEUM ŚRODEK DO OCHRONY DREWNA ZEWNĘTRZNEGO

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	8
Wersja karty	3
Data aktualizacji	16.03.2018

