



YAGOLIE PARKIET OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH PODŁÓG WEWNĘTRZNYCH

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych
Charakterystyka	Naturalny olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych na bazie oleju lnianego oraz tungowego (drzewnego) z dużą zawartością części stałych. Produkt doskonale impregnuje powierzchnię drewna zabezpieczając ją przed wynikiem plam oraz brudu, zapobiega jej wysuszeniu oraz podkreśla naturalne piękno drewna. Parkiety, drewniane podłogi wewnętrzne wykończone olejem są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Produkt idealnie łączy się z lakierami zarówno akrylowymi jak i alkidowymi linii Nelf / Koopmans.
Cechy	Odżywia i trwale zabezpiecza Łatwa aplikacja Wygodna pielęgnacja powierzchni Aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach Przyjazny dla środowiska Podkreśla naturalne piękno drewna
Zastosowanie	Stare i nowe podłogi wykonane z drewna Na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
Kolorystyka	Bezbarwny, 6 kolorów transparentnych Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Opakowania	1 l / 2,5 l / 5 l Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / ulotkach produktu.
Właściwości produktu	
Skład	Kompozycja oleju lnianego oraz tungowego
Gęstość w 20°C	Ok. 1,02 kg/l
Czas schnięcia	W temp. 20°C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 8 godz., suchy dotykowo po ok. 20 godz. Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju drewna oraz warunków malowania.
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	Po ok. 24 godz.
Połysk	Półmat
Zawartość części stałych	Ok. 70% objętościowo
Wydajność	20-25 m ² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Blacha parkieciarska / wałek z mikrowłókien / pędzel / szmatka bawełniana
Przygotowanie produktu / powierzchni	Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia produktem powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor.
Sposób użycia	





YAGOLIE PARKIET

OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH PODŁÓG WEWNĘTRZNYCH

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	<p>Optymalne warunki aplikacji to temperatura powietrza między 15^o-25^oC, wilgotność powietrza między 40-60%. Minimalna temperatura użycia wynosi 10^oC. Zaleca się szcztokowanie drewna przed nałożeniem pierwszej warstwy. Proces ten wydobędzie głębię drewna oraz podkreśli jego wyjątkowe usłojenie. Produkt YAGOLIE PARKIET nanosić cienko i równomiernie przy użyciu blachy parkieciarskiej, wałka z mikrowłókien, pędzla czy bawełnianej szmatki. Po około 15 minutach od nałożenia, olej należy wetrzeć czystą i suchą szmatką bądź padem (mechanicznie) wykonując okrężne ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy oleju powierzchnia jest szorstka w dotyku, należy ją lekko zmatowić papierem ściernym o granulacji P-180-220 oraz odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć drugą, cienką warstwę oleju a następnie ponownie spolerować powierzchnię jak poprzednio ręcznie bądź mechanicznie.</p> <p>Po 24 godzinach zaleca się nałożenie na powierzchnie pokryte produktem YAGOLIE PARKIET wosku ochronnego YAGWAX z gamy produktów Koopmans. Wosk należy rozprowadzić po powierzchni pędzlem lub miękką szmatką a po maksymalnie 10-15 minutach spolerować padem lub bawełnianą tkaniną. Podłogę tak pokrytą można użytkować po około 24 godzinach. Całkowite utwardzenie produktów YAGOLIE PARKIET oraz YAGWAX trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu.</p> <p>Pielęgnacja powierzchni pokrytych produktem YAGOLIE PARKIET oraz woskiem ochronnym YAGWAX – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna (zaleca się stosowanie produktu P.K. CLEANER NS 90). Nie szorować, nie myć szczotką.</p> <p>Podłogi drewniane, które wymagają renowacji a nie były zabezpieczone uprzednio woskiem można przywrócić do optymalnego stanu po oczyszczeniu nakładając jedną warstwę oleju. W przypadku powierzchni zabezpieczonych dodatkowo woskiem ochronnym należy je uprzednio przeszlifować, oczyścić, a następnie nałożyć jedną warstwę oleju i jedną warstwę wosku ochronnego.</p> <p>Zaleca się przeprowadzenie przeglądu powierzchni pokrytym produktem raz w roku i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji.</p> <p>W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.</p> <p>Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.</p>
<p>Zalecenia</p>	<p>Nie zaleca się rozcieńczania. Nie dodawać obcych składników. Nie aplikować poniżej 10^oC oraz powyżej 25^oC jak i wilgotności względnej powyżej 85%. Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 5^oC. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).</p>
<p>Środki ostrożności</p>	<p>Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.</p>





YAGOLIE PARKIET OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH PODŁÓG WEWNĘTRZNYCH

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu.</p> <p>Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.</p> <p>P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.</p> <p>Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.</p>
Nr karty	11
Wersja karty	2
Data aktualizacji	16.03.2018

